

# Filtro 5935 P3

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

El filtro 3M 5935 P3 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos. Es fabricado con un **Medio Filtrante Electrostático Avanzado**, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su novedosa construcción permite la reducción al mínimo del desprendimiento de fibras. Logra excelentes resultados de protección en combinación con cartuchos para gases y vapores de la serie 6000 de 3M.

### ■ Aplicaciones

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas.

Especialmente diseñados para:

- Exposición a partículas (povos, humos metálicos y neblinas)
- Soldadura
- Cadmio
- Arsénico
- Industria de la Minería
- Construcción

### ■ Aprobaciones

Aprobado y clasificado: P3 que significa 100% de eficiencia de protección contra partículas, bajo la Norma Europea **EN143:2000** y Certificado del tipo **CE**, de la comunidad económica europea.

### ■ Características

- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Peso aprox.: 4g
- Color: Blanco

### ■ Instrucciones de Uso

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición con respirador de medio rostro y 50 veces con respirador de rostro completo.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos.

### ■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### ■ Empaque

Productos disponibles en cajas de 10 unidades.

Unidad mínima de venta: 4 cajas de unidades c/u.

Número de stock: TI-5511-0368-0